



Les atouts :

- Au gaz, pour 12 Volts et 230 Volts
- Allumage piézo 12 Volts
- Puissance de réfrigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante
- **Fonctionne sans aucun bruit**
- Verrouillage en toute sécurité de la porte avec position de ventilation
- Deux compartiments dans l'intérieur de la porte
- Clayettes réglables
- Avec indicateur de présence de flammes de type galvanomètre



230 Volts



12 Volts



Gaz

Dometic CombiCool RF 60 4.27

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

- Capacité : environ 60 litres
- Puissance de refroidissement : jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante

CombiCool RF 60, 30 mbar

N° de produit : 9105203243 //

CP : C // 373,00 € Hors écotaxe : 6,00 € // **

CombiCool RF 60, 30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

N° de produit : 9105203244 //

*** // 560,00 CHF**

CombiCool RF 60, 50 mbar

N° de produit : 9105203240 //

*** // 535,00 CHF**

* non disponible en France ** non disponible en Suisse

Notre conseil !

Le filtre à charbon actif élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs, les glacières et autres contenants fermés tels que les placards ou compartiments de rangement.



Accessoires : filtre à charbon actif voir p. 68



Dometic RGE

4.28

RGE 2100



9105704245 (30 mbar)²
9105704241 (50 mbar)¹

Prix : CP : C // 1190,00 € // Hors écotaxe: 6,00 € (30 mbar)²
Prix : 1550,00 CHF (50 mbar)¹

Allumage piézoélectrique

97
 10,5

230 Volts AC
 Gaz liquide 30 mbar

135
 —
 18

2,6
 —
 270

Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment conservateur jusqu'à -12 °C




Tôle d'acier époxy
 Tôle d'acier époxy
 —

Blanc

531 x 851,6 x 558

33,3

Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE



Dometic CombiCool RF

4.27

RF 60



9105203243 (30 mbar)²
9105203244 (30 mbar*)¹
9105203240 (50 mbar)¹

Prix : CP : C // 373,00 € // Hors écotaxe: 6,00 € (30 mbar)²
Prix : 560,00 CHF (30 mbar*)¹
Prix : 535,00 CHF (50 mbar)¹

Allumage piézo 12 Volts

Env. 60

12 Volts DC/230 Volts AC
 Gaz liquide 30 mbar

110
 110
 14,8

1,9
 1,9
 325 à 375

jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante




Tôle d'acier époxy
 Plastique
 Aluminium

Noir/Aluminium

486 x 615 x 490

26

Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE



* avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

¹ non disponible en France

² non disponible en Suisse